
Produkt Name	:	MoTip Kriechöl
Artikel Nummer	:	090303
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.
		Wolframweg 2
		NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefonnummer +31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiges, wirksames Hilfsmittel beim Lösen eingerosteter Teile.

Anwendung

Beschläge	Werkzeuge
Schraubverbindungen	Schienen
Zahnräder	Ketten
Schlösser	Gartengeräte
Befestigungsmaterial (Schrauben, Bolzen und Muttern)	Rollen

Produktmerkmale

Gute Durchdringungswirkung
Enthält Graphit und MoS₂
Feuchtigkeitsabweisend
Guter Korrosionsschutz
Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
360° Ventil



Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml
Basis	:	Mineralöl, Graphit und MoS ₂
VOC-Gehalt	:	ca. 70% w/w
Farbton	:	Graphit / Schwarz
Geruch	:	Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	0,86 g/ml
Ausbringrate	:	2,33 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	:	3 bis 4 Bar

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Kriechöl auftragen und einwirken lassen.